《正誤表》

書名 : 合格精選 500 題 第一種電気工事士 筆記試験問題集 (第2版)

版数 : 第2版1刷(2008年9月30日)

| ページ | 場所 | 誤 | Œ |
|-----|-------------------------------|---|--|
| 21 | 問 31 「問い」の 4 行目 | 器の抵抗値〔kΩ〕は. | 器の抵抗値〔Ω〕は. |
| 37 | 問 58 「答え」のイ | $1. \frac{1000}{\sqrt{3}VZ}$ | $1. \frac{100}{\sqrt{3}VZ}$ |
| 42 | 問 66 解答の 5 行目 | $P_B = \left\langle \mathbb{H}_{1}^{2} \right\rangle = 2 \times \left(10\sqrt{3}\right)^2 \times 0.1 =$ | $P_B = \langle \mathbb{P}_A \rangle = \frac{3}{3} \times \left(10\sqrt{3}\right)^2 \times 0.1 =$ |
| 91 | 問 146 「答え」のイ | イ . [略] 比重が上がる. | イ . [略] 比重が下がる. |
| 178 | 問 275 解答の 7 行目 | ・出力 500W 未満の発電所 | ・出力 500kW 未満の発電所 |
| 189 | 問 292 「答え」のハ | ハ . [略] と、短絡事故が発生した [略] | ハ . [略] と,地絡事故が発生した[略] |
| 190 | 問 292 解答の 3 行目 | [略]と、短絡事故が発生した場合の高圧 | [略] と、地絡事故が発生した場合の高圧 |
| 217 | 問 338 「答え」のハ | ハ. 高圧ゴム手袋の使用電圧の識別 | ハ . 高圧ゴム手袋の使用電圧の識別 [書体を変更] |
| 225 | 問 354 「答え」のイ | イ . 分電盤内のこの遮断機の二次 | イ . 分電盤内のこの遮断器の二次 |
| 240 | 問 377 解答の 1 行目 解答の 3 行目 | 問377 ハ 遮断器の図記号は、ハである. | 問 377 イ 遮断器の図記号は、イである. |
| 265 | 下部の配線図 | → A → A → A → A → A | 3 |
| 285 | 下部の配線図 | MC MC MC — A | MC MC MC |
| 302 | 問 487 解答の 2 行目 | [略]である。電磁接触器はハである。 | [略] である。電磁 <mark>開閉</mark> 器はハである。 |

一以上一